

Транссеть. Единая система контроля (ТЕСК)

Инструкция по установке системы

Список команд может отличаться для различных Операционных систем.

Подготовительные действия перед установкой ТЕСК:

1. Убедитесь в параметрах системы.

- SELinux должен быть отключен.
Проверка осуществляется командой: `cat /etc/selinux/config`
Вывод:
SELINUX=disabled
SELINUXTYPE=targeted
SETLOCALDEFS=0
- Доступ к серверу имён прописан как 8.8.8.8
проверка осуществляется командой: `cat /etc/resolve.conf`
В выводе должно присутствовать: `nameserver 8.8.8.8`
Если вывод не соответствует — изменить и перезагрузить систему.
Команды:
`sed -i 's/SELINUX=enabled/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config`
`echo 'nameserver 8.8.8.8' >> /etc/resolve.conf`
`reboot now`

2. Обновить систему:

```
yum -y update;
```

3. Установить дополнительные пакеты:

```
yum -y group install 'Development Tools'  
yum -y install polkit openssh-server mailx postfix polycoreutils \  
perl bc bzip2 zip unzip wget git patch autoconf automake \  
gcc gcc-c++ libtool intltool m4 flex polycoreutils make \  
which sudo vim net-snmp-python
```

4. Очистка после обновления и установки:

```
yum clean all;
```

Все остальные настройки операционной системы — на свой выбор.

Установка ТЕСК:

- переместить файл `modmon-distr.tar` в директорию `/usr/local/src`;
- извлечь файлы: `tar -xvf modmon-distr.tar`;
- перейти в директорию: `/usr/local/src/mod_mon`;

- выполнить установку: `./install.sh`.

Если в процессе установки возникли какие-то ошибки, то log-файлы инсталлятора сохраняются в директории `/tmp`.

Проверка работоспособности системы осуществляется в браузере, для этого необходимо перейти по ссылке: `http://<host_ip>/check_mk/`

Для входа в систему пользователю необходимо авторизоваться.

В случае возникновения проблем с первичной и/или последующей авторизацией в системе, необходимо отправить заявку на сайте `transset.ru`, предварительно указав в теле письма Наименование организации, ФИО Заявителя, контакты: тел., почта.